



DEQSTER

DEQSTER – Führend im Bildungssektor

Bereits über 1 Million Lehrer*innen und Schüler*innen setzen auf unser hochwertiges Zubehör. Alles aus einer Hand, langlebig und aufeinander abgestimmt. Kompatibilität vom Feinsten!

NEU! Deqster HT32 Hybrid Trolley

Der neue Deqster HT32 Hybrid Trolley fügt sich nahtlos ins Klassenzimmerinterieur ein.

Art.Nr. 10-2000201



Er besteht aus nachhaltig produziertem, FSC-zertifiziertem Holz und stellt somit eine verantwortungsbewusste Design-Alternative zu den üblichen Stahl-Trolleys dar.

Das flache Design in Kombination mit der Bedienung an der Oberseite ermöglicht eine unauffällige Platzierung an der Wand.

Der HT32 wird standardmäßig auf 4 Rädern geliefert. Zusätzlich sind im Lieferumfang 4 Standfüße enthalten, die eine hybride Nutzung ermöglichen.

Kontakt

sales@deqster.de | +49 40 7344861900
DEQSTER GmbH | Friesenweg 5H | 22763 Hamburg

Der Deqster HT32 bietet verschiedene Vorteile im Vergleich zu anderen Holz-Trolleys und -Schränken:

- Geeignet für alle Geräte: iPads, iPads mit Schutzhülle, Tablets, Chromebooks und Laptops bis 15,6 Zoll
- Zuverlässige und geprüfte Elektronik
- Aktive Kühlung: stufenlos regulierbar
- Zwei zusätzliche Steckdosen in der Oberplatte
- Automatische Sicherung für mehr Schutz
- EMC Class B zertifiziert: Viele Ladesysteme sind nur EMC Class A und geben dadurch mehr Strahlung ab (führt zu Interferenzen und ist gesundheitlich bedenklich)
- Platz für 32 Geräte bis 15,6 Zoll, inklusive iPads mit Schutzhülle
- Sichere Aufbewahrung: 2 Türen mit Schloss, jeweils mit 2 Schlüsseln
- Großer Öffnungswinkel (270 Grad) ermöglicht einen optimalen Zugang
- Intelligentes Lademanagement: erkennt, welche Geräte bereits vollständig geladen sind
- Verhindert unnötige Impulsladungen, um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN HT32

Eingang:	220-240V AC, 50/60Hz, 16A	
CE-Zertifizierungen:	EN62368.1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3	
Sicherheitsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Sanftanlauf (Soft-Start) – Schutz vor Einschaltstromspitzen • Einschaltstrombegrenzung/-schutz • Verzögerungsschutz für Wechselstrom (AC) nach kurzer Stromunterbrechung • Überstromschutz • Kurzschlusschutz • Überlastschutz 	
Ausgang	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240V AC, 50/60Hz • 0,65A pro Anschluss, Gesamt: 15,2A 	
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ladefach (B × T × H): 29,0 × 42,0 × 3,9 cm • Produktmaße (B × T × H): 98,2 × 49,8 × 95,5 cm • Höhe inkl. Rollen oder Standfüße (Höhe der Rollen/Standfüße: 15,5 cm) 	
Oberplatte	• Maße (L × T): 98,2 × 49,8 cm	
Kühlung	Aktive Ventilation: Die Lüftergeschwindigkeit passt sich automatisch an den benötigten Stromverbrauch an	
Gewicht	Netto 75,5 kg	Bruto 93,8 kg
Empfohlene Betriebstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C • Lagertemperatur: -20°C bis 50°C • Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10% - 90% (keine Kondensation) 	

Art.Nr. 10-2000201

Kontakt

sales@deqster.de | +49 40 7344861900
 DEQSTER GmbH | Friesenweg 5H | 22763 Hamburg